

MCH 150– hekaandrijving

Omschrijving

Discreet: nagenoeg even onopvallend als ondergrondse aandrijvingen, en dit zonder de nadelen van deze laatste.

Doeltreffende vergrendeling: De unieke knikarmconstructie zorgt voor een perfecte vergrendeling zonder toevoeging van een elektrische slot en zonder grondaanslag in het midden van de doorgang.

Kindveilig (conform CE): Niettegenstaande het in de aandrijfarm geïntegreerde aanslag- en vergrendelingsmechanisme is deze unieke knikarmconstructie volledig kindveilig. De instelbare krachtregeling zorgt voor een aan de poort aangepast draaimoment.

Geen riskante kleine grondspeling vereist omwille van het elektrische slot of de centrale aanslag.

Geen hydraulische olie welke door de veranderde viscositeit de opening vertraagt of onmogelijk maakt.

Noodontgrendeling via een vlot bereikbaar cilinderslot.

Ook voor brede kolommen: De afstand tussen scharnierpunt en achterzijde mag 600mm bedragen.

Vlotte, schokvrije vleugelbeweging dankzij het geleidelijk versnellen en afremmen tijdens het openen en sluiten.



Technische gegevens

Voeding:	230 V/50 Hz
Vermogen:	300 W
Verbruik:	1,4 A
Condensator:	8 μ F/450 V
Isolatieklasse:	F
Vleugelopening:	12 tot 18 seconden
Aandrijfkoppel:	350 Nm
Afmetingen MCH 150 S:	115 B x 330 D x 186 H
Afmetingen MCH 150 B:	190 B x 330 D x 186 H



Slechts 125mm vereist tussen de geopende vleugel en de zijmuur.